

## Datenblatt für **Compri-moll**

*Weicher offenporiger Polyurethanschaum für einfache Abdichtungen, insbesondere im Innenbereich.  
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.*

<u>Raumgewicht</u>	ca. 28 +/- 3 kg/m <sup>3</sup>	
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	- 30 °C bis + 80 °C	
<u>Schaumfarbe</u>	weiß, grau	
<u>Klebstoff</u>	Synthesekautschukkleber	
<u>Klebstoffträger</u>	Polyestergelege	
<u>Abdeckmaterial</u>	Folienabdeckung, weiß	
<u>Schälwiderstand</u>	≥ 5 N/ 25 mm, Schaumbruch	DIN EN 1943
<u>Scherwiderstand</u>	500 g/ 625 mm <sup>2</sup>	DIN EN 1943
<u>Kondenswasserbeständigkeit</u>	hoch	
<u>Alterungsbeständigkeit</u>	begrenzt	
<u>UV-Beständigkeit</u>	begrenzt	
<u>Toleranz</u>	grob	DIN 7715

Diese Angaben beziehen sich nur auf den Schaumstoff, nicht aber auf den Kleber.  
Sämtliche angeführte Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.