

Compri-moll-e

Weicher offenzelliger Polyurethanschaum für Abdichtungen insbesondere im Innenbereich.
Mit Brandprüfung.

Produktinformation	Banddimensionen (Streifenware)
--------------------	--------------------------------

Flexibler und offenzelliger PU-Schaum.

Eigenschaften

- Entspricht den Farbechtheitsanforderungen.
- Mit spezifischem Eigengeruch, der bereits nach kurzer Zeit nicht mehr wahrnehmbar ist.
- Physiologisch unbedenklich, löst keine allergischen Hautreaktionen aus.
- Schaumstoffe neigen dazu, bei Lichteinwirkung an der Oberfläche zu vergilben.

Farbe/Lieferform

- Grau
- Nicht vorkomprimiert in 2 m Streifen, mit und ohne einseitiger Selbstklebung (SK).
- Rollenware mit Selbstklebung.

Abmessung Höhe x Breite	Kleinpackung/ Inhalt noch abzustimmen
10 x 10 mm	
10 x 15 mm	
15 x 15 mm	
15 x 20 mm	
15 x 25 mm	
15 x 30 mm	
20 x 20 mm	
20 x 25 mm	
20 x 30 mm	
20 x 40 mm	
30 x 30 mm	
30 x 40 mm	
30 x 50 mm	
40 x 40 mm	
40 x 50 mm	

Weitere Abmessungen und Rollenverpackungen auf Anfrage.

Technische Daten

Schaumstoffbasis	offenzelliger Polyurethanschaumstoff
Typ	Polyester (Ester)
Raumgewicht	25 bis 30 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +100 °C
Reißfestigkeit	1,2 kg/cm ² (120 kPa)
Stauchwiderstand	bei 40 % 0,040 kg/cm ² (4 kPa)
Zugfestigkeit	110 kPa
Bruchdehnung	170 %
Druckverformungsrest 50 % (22 h bei 70 °C)	20 %
Feuerfestigkeit	gemäß HF-1 (UL 94)
Feuerfestigkeit	gemäß FMVSS 302
Wärmeleitfähigkeit	0,032 kcal/Mh 20°

Zusatzinformation

Die oben stehenden Angaben erfolgten nach bestem Wissen. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen in der Rezeptur vor. Der Käufer hat sich über die neuesten Entwicklungen des oben genannten Produktes zu informieren. Die Anwendungsweise, sowie die Umstände der Anbringung liegen außerhalb unserer Beurteilungsmöglichkeit und damit in Verantwortung des Käufers. Haftung aufgrund dieses Produktinformationsblattes wird nicht übernommen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.